

Guttagarden Terragrid®



Zatravňovací tvárnice

Zatravňovací tvárnice se speciálním designem. Jedná se o jedinečný produkt na trhu. Nabízí dvoji možnost instalace - klasická instalace, jako u ostatních zatravňovacích tvárnic, kde je potřeba odstranit horní vrstvu zeminy, zhutnit podkladní vrstvu, položit dlažbu a zahrnout zeminou, nebo lze dlaždice otočit a položit rovnou na trávník. Poté se dlaždice zaválčují, čímž se zaryjí do zeminy a pevně přilnou. Instalace je díky tomu velmi rychlá a jednoduchá. Zatravňovací tvárnice Guttagarden Terragrid lze tímto způsobem položit např. na celou plochu přistávací dráhy o délce 1000 m za jediný víkend. Na povrchu každé tvárnice jsou protiskuzové body zajišťující přilnavost i v nepříznivých podmínkách. Dlaždice jsou pojezdné osobními automobily (nosnost až 160 t/m²). Chrání trávník proti nadměrnému vysychání, erozi, či proti krtekům. Na paletách jsou tvárnice předem vsazené do sebe ve formátu 4 x 3, pro rychlejší pokládání (rozměr 122 x 92 cm).

- Jedinečný obustranný design
- Nosnost až 160 t/m² (závisí rovněž na nosnosti podloží)
- Nízká hmotnost
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Zamezuje prošlapání trávníku
- Vyrobeno v Německu

Technická specifikace:	
Materiál	PE/PP
Barva	černá
Zakrytí plochy	50 %, na povrchu jsou jemné protiskuzové výstupky
Nosnost	až 160 t/m ² (závisí rovněž na nosnosti podloží)
Rozměr jedné tvárnice	302 x 302 x 37 mm (bez spojovacích zámků)
Hmotnost jedné tvárnice	550 g
Rozměr předložené rohože (4 x 3 ks Terragrid na paletě)	122 x 92 cm (± 3%)
Hmotnost předloženého plátu	6.6 kg
Množství předložených plátů na paletě (počet pater)	72
Krycí plocha při použití celé palety	80.4 m ²
Hmotnost celé palety	cca 480 kg
Výška palety	cca 230 cm
UV stabilní	ANO
Mrazuvzdorné	ANO
Odolné proti olejům a rozpouštědům	ANO
Odolné proti slané vodě	ANO
Odolné proti většině kyselin	ANO
Odolné proti hnilobě	ANO

